

Kuivisto East 2007-01-01 - 14-5-2008

Drill hole WL-66, Core diameter 50,5 mm

Drill hole	Coord. North (m)	Coord. East (m)	Coord. Z (m)	Length (m)	Dip (grades)	Azimuth (grades)	Mineralised		Mineral. section (m)	Gold contentt (g/t)
							from (m)	to (m)		
KU-1	6992820	4560641	220,2	85,80	44,4	271,0	49,50	50,15	0,65	2,42
KU-2	6992860	4560640	220,2	97,55	44,2	272,9			No zones	
KU-3	6992900	4560626	219,4	69,50	44,4	271,5	25,10	26,65	1,55	1,82
KU-4	6992940	4560626	219,4	69,20	42,9	268,2			No zones	
KU-5	6992980	4560622	219,8	57,50	44,1	270,7			No zones	
KU-6	6992950	4561332	224,6	69,10	39,8	268,3	12,5	14,5	1,95	2,19
KU-7	6992850	6992850	223,1	57,40	42,5	89,4			No zones	
KU-8	6992825	4561365	221,9	67,95	44,9	268,1				
KU-9	6992825	4561365	221,9	44,55	44,7	270,3			No zones	
KU-10	6992750	4561360	221,6	45,70	43,4	270,0	12,9	17,2	4,3	1,16
							26,0	26,9	0,9	2,2
KU-11	6992740	4561361	221,5	39,50	44,3	269,2	10,1	11,0	0,9	1,38
							11,8	12,5	0,7	1,66
							15,3	16,2	0,9	25,50
							19,8	21,3	0,6	1,31
KU-12	6992740	4561400	221,2	100,00	31,1	270,5	56,4	57,4	1,0	1,50
							63,25	64,2	0,95	1,37

Total Drilling: 803,75